Cerámica, vidrio y mármol

Asciugatura / laminación con lame d'aria (Master Blower · Apply Italia)

Problema de planta

Tras lappatura o lavado, la losa retiene agua en cara y bordes; eso afecta calidad estética, adhesión de tratamientos y tiempos de línea.

- Humedad post-lappatura en cerámica
- Bordes y ángulos difíciles de secar con soplado puntual
- Necesidad de aspiración + soplo en el mismo grupo de proceso

Solución de proceso

En el sitio demo, estas aplicaciones se documentan principalmente con Master Blower / Apply Italia (turbina + lame d'aria inox), distinto del foco Sonic en envases. Ambas familias son cuchillas de aire/blower; la especificación de marca se define en ingeniería.

- Cuatro lame inox típicas ~1000 mm post-lappatura (caso Apply publicado)
- Box inox para proteger turbina en ambiente corrosivo
- Filtración / prefiltro según polvo de proceso
- También aplicable a vidrio y mármol en laminación de superficies planas

Evidencia en sitio

- Galería Master Blower: post-lappatura, bordes, grupo aspiración/soplo
- applyitalia.com — cerámica asciugatura post lappatura
- masterblower.com — catálogo aplicaciones cerámica / beverage / food

Siguiente paso — diagnóstico de línea

Ficha industria Cerámica, Vidrio y Mármol.

URL: https://prueba2.sistemasdesecado.cl/ficha-aplicacion.php?industria=ceramica&objetivo;=secado_superficial

ingenieria@sistemasdesecado.cl · +56 2 2345 6789 · Quilicura, Santiago

Fuentes (uso editorial / especificación Chile):
— prueba2.sistemasdesecado.cl — Galería Master Blower
— applyitalia.com / masterblower.com

Documento generado para sistemasdesecado.cl. Las métricas citadas provienen del sitio demo y de material público de fabricantes (Sonic Air Systems, Apply Italia / Master Blower). Dimensionamiento final según datos de planta.